



DESCRIPCIÓN MÁQUINA

Precintadora semiautomática, que precinta con cinta autoadhesiva la parte superior e inferior de cajas de tipo americano. Para lotes de un mismo formato. Se regula manualmente, fácil y rápidamente. La máquina puede utilizarse por personal no especializado y, al combinarse con cintas transportadoras en la entrada y en la salida, da vida a una estación de embalaje sencilla, de precio asequible y eficaz. Mantenimiento mínimo.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Formatos de las cajas a realizar	L de 150mm a infinito W de 100 a 520 mm H de 100 a 500 mm
Velocidad desplazamiento	20 metros/minuto
Alimentación Eléctrica	Trifásica / monofásica
Temperatura de uso	de +5° C hasta +35° C
Potencia instalada	0,36 kW
Protección eléctrica	IP 54
Altura de la superficie de trabajo	650 mm
Peso de la máquina	87 Kg
Medidas totales (en planta)	900 x 825 mm

- **Estructura** de la máquina es de chapa de acero, electrosoldada y pintada o en acero inoxidable.
- **Desplazamiento** por medio de 2 correas de arrastre laterales inferiores, gobernadas mediante un único motor..
- **Los ajustes** necesarios para cada formato se efectúan por medio de manivelas.
- **Cabezal** de precintar estándar: cabezal nuevo GTK 50, para cintas adhesivas de 50 mm de ancho y ángulo frontal de 60 mm
- **Producción** 1000/1200 cajas/hora

