



DESCRIPCIÓN MÁQUINA

Una envolvedora fiable con brazo rotante simple que goza de gran fiabilidad operativa robusta y equipada con todas las prestaciones, ideal para crear una estación de embalaje con entrada y salida con rodillos motorizados. Esta máquina puede ser instalada en cualquier línea de embalaje ya existente.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Peso	570 Kg
Reg velocidad de rotación	regulable de 7 a 15 r.p.m.
Alimentación eléctrica	400 V / 50/60 Hz +N
Regulación de velocidad del carro mt/min	de 2 a 6
Medidas palets a embalar (mm)	1200 x 1200 x 2250
Altura de la bobina de film a utilizar	500 mm
Diámetro de la bobina del film	250 mm
Capacidad de la plataforma	sin limite kg
Potencia instalada	0,8 kW
Grado de protección eléctrica	IP 54
Medidas en planta (mm)	3600 x 2650

- Transmisión carro porta bobina mediante correa
- Fricción mecánica. Permite tener constante la tensión del film cuando se cambia la bobina
- Fococélula para leer la altura del pallet
- Inversor para puesta en marcha progresiva con parada fija en posición
- Regulación velocidad carro portabobina con potenciómetro
- Selector modalidad Man/Aut
- Panel de control con 2 programas de envoltura
- Fococélulas de seguridad

